

ALLART Julien – VERNIER Paul – VIEUBLED Tanguy
IMA 3

Rapport de Projet

Robe et pantalon pour lutter
Contre le harcèlement

Alexandre BOE - Xavier REDON - Thomas VANTROYS
2018 – 2019



Université
de Lille



POLYTECH[®]
LILLE

Sommaire

Introduction	page 3
I- Cahier des charges	page 4
Besoin fonctionnel	
Contraintes technique	
II- Conception & Réalisation	page 5
Application	
Capteur	
Bilan & Perspectives	page 7
Annexe	page 8

Introduction

Dans le cadre de notre formation d'ingénieur à Polytech Lille en Informatique Microélectronique et Automatique (IMA3), nous nous sommes penchés sur le développement d'un projet qui doit permettre de lutter contre le harcèlement.

En effet, Le harcèlement est un phénomène très largement répandu dans notre société, particulièrement dans les soirées ou encore dans les transports en commun. Certaines personnes prétendent qu'il n'est pas possible d'éradiquer ce phénomène. Or nous pensons le contraire. Pour contrer ce phénomène, nous allons concevoir un système visualisant en temps réel les points de contact sur l'utilisateur et identifiant les cas de harcèlement le cas échéant.

Ce projet se déroule sur une période de deux ans. En fin de première année, nous présenterons un prototype fonctionnel. Ce prototype sera une première version de notre système, il concentrera les fonctionnalités décidées dans notre cahier des charges et l'idée de son fonctionnement.

Dans ce rapport, vous trouverez les différentes étapes d'élaboration de notre projet à savoir les décisions et les compromis que nous avons dû faire. Dans un premier temps, nous présenterons le contexte propre du projet. Ensuite, nous dévoilerons le cahier des charges régissant ce projet. Et dans une dernière partie, nous développerons les différentes parties de réalisations.

I- Cahier des charges

Après avoir analysé notre projet en regardant des systèmes existants ou offrant un résultat similaire, nous avons pu identifier nos objectifs et dégager plusieurs axes de réalisation. A l'issue du semestre 6, nous proposerons un prototype répondant aux spécifications techniques et aux besoins que nous avons fixé dans notre cahier des charges.

➤ Besoin Fonctionnel

Le système à concevoir doit permettre de visualiser les points de contact sur le corps d'une personne. Les informations doivent être visionnées en temps réel, nous devons donc traiter les données et les rendre disponible immédiatement.

Une interface à développer pourra être utile pour communiquer avec le système et afficher les résultats du traitement des données. Aussi, elle doit informer son utilisateur s'il est en situation de harcèlement. Cette interface sera une application pour smartphone Android

➤ Contraintes Techniques

Notre système comporte tout d'abord des spécificités. En effet, il sera composé d'un grand nombre de capteur pour la détection des points de contact. Il devra donc être léger, simple à porter sans gêner son utilisateur et surtout être discret.

Ensuite les contraintes de réalisation sont l'utilisation de l'environnement Arduino pour exploitation des informations délivrées par les capteurs de force. Pour le développement de l'application Android, on utilisera l'utilitaire MIT App Inventor. Un module de communication Bluetooth sera employé pour la communication entre le système et l'application.

II- Conception & Réalisation

Grâce à MIT App Inventor 2, nous avons pu développer une première application Android pour notre système. Le but premier de l'application est de visualiser les points de contact sur le corps de l'utilisateur.

Nous avons commencé par développer une application ([Code voir annexe figure ??](#)) via le moniteur série Arduino pour tester les différents capteurs de force commandés.




Figure 1 - Schéma Arduino avec un seul capteur

Grâce à cela, on a pu déterminer différentes valeurs en fonction de la force appliquée sur le capteur. Afin d'éliminer les « bruits » pouvant parasiter notre système, on ne prend pas en compte les valeurs en dessous de 250. Ainsi, on peut alors observer la force du point de contact sur la personne.

Type de contact	Caresse	Main posée	Tenir qqch
Force en Newton			
Valeur	250		Sup 800




Figure 2 - Schéma Arduino avec module Bluetooth

Après ces tests, nous avons ajouté un module de communication Bluetooth pour relier notre système à notre application développée avec l'outil MIT App Inventor 2.

Nous avons commencé par établir la connexion entre l'application et le téléphone Android. Après, nous avons cherché à transmettre les valeurs de capteur via le module Bluetooth. L'un des problèmes que nous avons rencontré immédiatement, ne permettait pas de visualiser deux touches distinctes à deux endroits différents. (Code voir annexe figure ??).

Nous avons donc repensé le programme Arduino avec une solution permettant de pallier à ce problème majeur. En effet, l'intérêt de ce projet est justement de visualiser les points de contact qu'ils soient isolés ou multiples. Le nombre de capteur à notre disposition était limité. Pour autant, ce ne fut pas un problème pour la réalisation de notre prototype. Le programme et l'application développés par nos soins, sont programmés pour fonctionner avec 3 capteurs qui se positionnent sur un avant-bras (Schéma voir annexe figure ??).

On a implanté une fonction qui permet d'utiliser jusqu'à n capteurs. On utilise une boucle for pour lire les valeurs des capteurs. Lorsqu'un capteur est activé, on incrémente la variable sum qui nous permet de savoir quel capteur est activé. Cette variable est transmise par Bluetooth et l'application traite le résultat de la variable sum.

Au lieu d'envoyer précisément chaque valeur de force des capteurs, on envoie une trame qui contient quel capteur est activé mais aussi des informations sur la durée des points de contact. La trame est composée de plusieurs chiffres (1 ou 0). Sa longueur dépend du nombre de capteur. Par exemple, avec 3 capteurs, on peut recevoir la trame suivante : 011. On sait alors que le capteur 1 n'est pas touché mais que le 2 et le 3 le sont. La variable tempContact nous permet de savoir si le capteur est activé pendant 4 secondes consécutives ou pendant 10 secondes non-consécutives sur 30 secondes. On interrompt l'envoi des données pour indiquer qu'on est en présence de harcèlement.

Nous avons pensé à différents scénarios qui suivant différents critères peuvent nous renseigner sur la présence ou non de harcèlement. Ces scénarios devaient nous aider à coder notre projet. Malheureusement, MIT App Inventor nous a limité pour la création et le développement de l'application.

Bilan & Perspectives

Ce projet nous a réellement intéressés. Il nous a permis de développer nos connaissances et nos compétences dans la gestion et réalisation de projet. Nous avons pu développer un prototype permettant de répondre aux objectifs fixés par notre cahier des charges. Celui-ci peut détecter des points de contact sur le corps d'un utilisateur. Etant limité par le nombre de capteur, nous avons conçu le prototype pour être disposé sur un avant-bras. Cependant notre code permet d'intégrer autant de capteur que d'entrée analogique sur la carte Arduino.

Néanmoins l'outil MIT App Inventor, nous a vraiment limités pour le développement de notre application. En effet, MIT ne nous permettait pas de traiter nos données efficacement.

Les perspectives de ce projet sont nombreuses. Tout d'abord, nous développerons notre propre application pour utiliser plus efficacement le système « Don't touch me ». Ensuite, on étendra notre système pour un vêtement complet (Robe). Le système comportera une batterie pour le rendre mobile en gardant en tête qu'il ne gêne pas et qu'il se ne repère pas.

Annexe




Figure 3- Schéma Arduino - Capteur - Bluetooth